

ЗАВОД ЛКМ

ООО НПО "АЛЬТЕРМО"



Инструкция изоляции теплоносителей по системе ТЕРМИОН+Стеклохолст



ТЕРМИОН
инновационные покрытия

Жидкую теплоизоляцию «ТЕРМИОН» допускается применять в системе с изделиями из тонкого стекловолокна в обкладках со всех сторон из стеклянной или кремнеземной ткани, например - стеклохолста марки ИПС-Т, ИПМ-Е , с укреплением при помощи жидкой теплоизоляции.

Система термоизоляции с применением «ТЕРМИОН» и иглопробивного стеклохолста марки ИПМЕ (или полотна ИПСТ) позволяет увеличить тепловое сопротивление, увеличить толщину теплоизоляции и может применяться при высоких температурах эксплуатации покрытия.

Рекомендации по монтажу системы ТЕРМИОН + Стеклохолст + ТЕРМИОН:

Поверхность подготавливается в соответствии с инструкцией по применению «ТЕРМИОН». Материал наносится в 1 слой толщиной = 0,5 мм. Не дожидаясь высыхания, поверх первого слоя укладывается стеклохолст, предварительно нарезанный на удобные для работы отрезки.

В случае изоляции трубопроводов или резервуаров стеклохолст туго прижимается стеклосеткой-серпянкой на клейкой основе посредством обмотки с нахлестом. Поверх стеклохолста наносится второй слой «ТЕРМИОН» толщиной 0,5 мм.

В зависимости от температуры и количества слоев чередование слоёв осуществляется поэтапно через 12 часов просушки .

Заключительный (финишный) слой покрытия должен составлять 1 мм (два прохода)





**Стеклохолст ИПС-Т-1000
нарезается ножницами
наиболее удобными для
работы отрезками**

**ТЕРМИОН наносится в 1 слой
толщиной 0,5-0,7 мм.
Не дожидаясь высыхания,
укладывается стеклохолст**







ТЕРМИОН
инновационные покрытия

Стеклохолст туго прижимается сеткой-серпянкой (самоклеющаяся) посредством обмотки с нахлёстом.

Поверх стеклохолста наносится второй слой «ТЕРМИОН» толщиной 0,5 мм.

В зависимости от температуры и количества слоёв чередование слоёв осуществляется поэтапно через 12 часов просушки .

Заключительный (внешний) слой покрытия должен составлять 1 мм (два прохода)





АЛЬТЕРМО
ИНОВАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ





ТЕРМИОН
инновационные покрытия



Наши клиенты



ЗАВОД ЛКМ
ООО НПО "АЛЬТЕРМО"


2000 клиентов доверяют нашим технологиям!





Завод ЛКМ ООО НПО «Альтермо» С НАМИ ВСЕГДА ТЕПЛО!

Будем рады ответить на все ваши вопросы:

Гребенников Илья
Директор по развитию

 +7 (929) 916-77-67

 +7 (499) 755-84-90

 8 (800) 222-03-56

 gin@pk-altermo.ru



www.pk-altermo.ru